

Wyjątkowo szybkie drukowanie

ECOSYS PA6000x zapewnia wyjątkową szybkość drukowania do 60 stron na minutę oraz czas pierwszego wydruku wynoszący 4,5 sekundy. Drukarka gwarantuje wydajne i niezawodne działanie w tętniącym życiem profesjonalnym środowisku pracy. Niski poziom całkowitego kosztu posiadania i inteligentne funkcje bezpieczeństwa zapewniają więcej, niż się spodziewasz.

**ECOSYS PA6000x****Drukarka monochromatyczna A4****Do 60 stron A4/min.****1200 x 1200 dpi**

A4

Specyfikacja

OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS laserowa drukarka monochromatyczna
Panel sterowania: 5-liniowy wyświetlacz LCD
Typ: Naburkowy
Prędkość drukowania (strony na minutę): do 60 stron A4;
Dwustronnie: 43 strony A4;
Rozdzielczość: 1,200 x 1,200 dpi
Rekomendowany wolumen wydruków¹: 30 000 stron na miesiąc
Maksymalny wolumen wydruków¹: 300 000 stron na miesiąc
Czas nagrzewania: ok. 25 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 4,5 sek. lub mniej
CPU: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz
Pamięć: Standardowo 512MB;
Maksymalnie 2.5GB (opcjonalnie)
Interfejsy: Standardowo: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalnie Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO gniazda na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, opcjonalnie gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
Kontrola dostępu: 100 zintegrowanych kodów departamentowych
Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):
Bez opakowania:
403 x 410 x 320 mm (bez zaokrągleń);
410 x 416 x 363 mm (z zaokrągleniami);
Z opakowaniem: 549 x 517 x 455 mm
Waga urządzenia: ok. 16.2kg z tonerem startowym
Z opakowaniem: 20 kg
Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
Drukowanie: 710.2 W
Tryb gotowości: 9 W
Tryb uśpienia: 0.5 W
Poziom hałas (ISO 7779 /mierzone z dystansu 1 metra):
Drukowanie: 57 dB (A)
Tryb gotowości: 33 dB (A)
Certyfikaty: GS, TÜV, CE; - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm
Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m²; A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie (140 x 210 to 216 x 356 mm), baner do 915 mm.
Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy, 60–120

g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, inne (140 x 210 to 216 x 356 mm).
Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami: 2600 arkuszy.
Moduł dupleksu: Drukowanie dwustronne: 60 to 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (140x 210 mm - 216 x 356 mm).
Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy wydrukiem do góry z czujnikiem przepięcia i opcjonalnie 250 wydrukiem do góry z PT-320

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacja: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS, PPML, TIFF/IPEG Direct Print Support, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Chrome OS, Linux oraz inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmapowa, 45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417)
Funkcje: druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP 1.0, drukowanie e-mail, druk WSD print, bezpieczne drukowanie IPP przez TLS, uwierzytelnianie lokalne i sieciowe, IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3, SMTP przez TLS, POP przez TLS, sztyrowany druk bezpośredni PDF, uniwersalny druk, drukowanie z Chrome OS.
Obsługa druku mobilnego: KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct.

EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO/IEC 19752.
TK-3440 Toner Kit:
Toner o wydajności 40 000 stron A4.
Toner startowy na 11 000 stron A4.

OPCJE

PF-3110 Podajnik papieru (maks. 4): Maks. 500 stron, 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (92 x 162 mm – 216 x 356 mm)
PF-3100 Bulk paper feeder i PB-325 Printer base: Maks. 2000 stron, 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, inne (76 x 148 do 216 x 305 mm); nie łączyć z PF-3110
PT-320 Podajnik papieru: Taca wyjściowa na 250 arkuszy stroną zadrukowaną do góry
Szafka CB-360W-B: drewniana szafka z półką, ok. 380 x 411 x 508 mm (szer. x gł. x wys.)
Szafka CB-365W-B: drewniana szafka z półką,

ok. 380 x 411 x 254 mm (szer. x gł. x wys.)
CA-3100: podstawa na kółkach zapewnia stabilność obowiązkowe przy montażu 4 opcjonalnych podajników papieru
Pamięć (upgrade): MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM
Dyski:
HD-17 SSD: 64GB
HD-18 SSD: 256GB
HD-19 SSD 512GB

BEPIECZEŃSTWO

UG-33: obsługa ThinPrint
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Obsługa różnych narzędzi autentykacji
Opcjonalnie:
IB-32 B: interfejs IEEE1284
IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) z Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz) z Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet: 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

WARRANTY

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.

CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE:

Drukarka, fabrycznie zainstalowany toner startowy, pojemnik na zużyty toner, dokumenty użytkownika, przewód zasilający.

¹Urządzenie nie jest przeznaczone do osiągnięcia określonych parametrów objętości w pracy ciągłej.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia długoterminową kompatybilność międzysieciową.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 08 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

kyoceradocumentsolutions.pl